



HIDENATUR

Természetes hatású musövény



Élvezze a természetes sövények szépségét karbantartás nélkül! A musövény a hagyományos sövényekkel ellentétben nem igényel metszést, öntözést vagy permetezést, de mégis esztétikus alternatívát kínál, amely könnyen gondozható és hosszú élettartamú. Legyen kertje örökké zöld és gondtalan HIDENATUR musövénnnyel!

Előnyök

- Kiváló belátáskorlátozó hatással rendelkezik, így alkalmas a magánélet megőrzésére, védelmet nyújt a kíváncsi szemek és zajok ellen.
- Kellemes zöld színe bármilyen környezethez jól illeszkedik.
- Színtartó, nem igényel karbantartást: nem kell vágni, öntözni, nincsenek lehullott levelek.
- Mindig ápolt és rendezett megjelenést biztosít.
- Csípőfogóval vízszintes és függőleges irányban is könnyedén vágható.
- Csökkenti a szél erejét és a szálló por mennyiségét, valamint a gyomok levegőben történő terjedését.
- Felfogja a szelet, ezáltal védettebbé teszi az elkerített területet.
- Ellenáll az időjárás viszontagságainak, például az esőnek, napsugárzásnak és hidegnek.
- Könnyen felszerelhető.
- Újgenerációs termék: a gyártás folyamata fenntartható, mert szén-monoxid kibocsátás mentes; csomagolása újrahasznosítható; ideálisra fejlesztett szálvastagság; felülete csillogásmentes

Jellemzők

- Rögzítés: TWISTER FIX vagy Bridfix rögzítővel függőleges és vízszintes irányban is 50 cm-enként a stabil kerítésen, korláton
- Anyaga: PVC + Horganyzott acél (36 fémszál/m)
- Színe: 2 féle árnyalatú zöld
- UV álló: igen
- Garancia: 3 év
- Több méretben is elérhető.
- Spanyolországban gyártott termék
- Catral sajátgyártású termék

TELEPÍTÉSI TIPP:

Szükséges mennyiség az ajánlott rögzítőből:
1 x 3 m - Twister Fix (200) - 1 csomag
1,5 x 3 m - Twister Fix (200) - 1 csomag
2 x 3 m - Twister Fix (200) - 1 csomag

Szeles területen érdemes sűrűbben rögzíteni a belátáskorlátozót a biztosabb tartás érdekében.

Javasoljuk, hogy a rögzítőket karóhoz, oszlophoz vagy merev támasztékhoz, például erkélykorláthoz vagy hálózhoz rögzítse.

A belátáskorlátozók nem kerítés helyettesítők, használatukhoz azonos magasságú támrendszer szükséges.